# Sprühöl SL

Beschreibung: Niedrigviskoses Korrosionsschutzöl auf der Basis von Kohlenwasserstoffen, Korrosionsinhibitoren und wasserverdrängenden Additiven.

Kenndaten: Dichte: ca. 0,81 g/cm$^3$ Farbe: gelblich

Bereich: Korrosionsschutz: Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte.
Temporärer Korrosionsschutz: Massenkleinteile, Ersatzteile, Halbzeuge, Werkzeuge aus Stahl, auch auf phosphatierten und lackierten Flächen bei Lagerung, Transport und praktischem Betrieb.

**Erfolg:**
- ⇨ **Schutz gegen Feuchtigkeit, Schwitzwasser, Betauung, Regen, Salzwasser, feuchter Luft und aggressiver Atmosphäre**
- ⇨ **Ausgeprägtes Kriechvermögen mit wasserverdrängender Eigenschaft**
- ⇨ **Dringt in Überlappungen und Falze ein - verharzt nicht**
- ⇨ **Korrosionsschutz auf blankem und phosphatiertem Eisen und Stahl**
- ⇨ **Gute Schmiereigenschaft bei Kaltumformungen**
- ⇨ **Leicht entfernbar mit Kaltreinigern**

Anwendung: Auf die zu schützenden, trockenen Metalloberflächen durch Tauchen, Spritzen oder Streichen flächendeckend aufbringen.

Material: Metall, öl- und benzinbeständige Materialien werden nicht angegriffen.

**Ökologie: Umweltinformation**
- ⇨ **Phosphatfrei**
- ⇨ **Aromatenfrei**
- ⇨ **Umweltneutrale Verpackung**
  Die Verpackung besteht aus recyclebaren Weißblechkanister

Gefahrenhinweis: H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Verbrauch: 4 - 10 ml je m$^2$

Packungen: Kanister 10 Liter

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.



**Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim**
Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de