



Profi-Entkalker

Beschreibung: Geruchloses kristalines Entkalkungshochkonzentrat. Löst rasch Ablagerungen von Kalk, Rost, Schmutz und Urinstein. Wirkt kraftvoll auf Basis Amidosulfonsäure. Frei von Tensiden, Salz- und Phosphorsäure.

Kenndaten: Schüttdichte: 1,15 g/cm³ Farbe: farblos pH-Wert (1%): ca. 1

Bereich: Entkalkungsmittel in kristalliner Form für Kaffee-, Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Warmwasserbereiter, Armaturen, Duschköpfe, Befeuchtungsanlagen

- Erfolg:** ⇒ **Schneller Wirkungseintritt**
⇒ **Starke Wirkung. entfernt selbst starke Verkrustungen**
⇒ **Weniger Störung und Geräteschäden infolge Inkrustierungen**
⇒ **Geruchs- und geschmacksneutral**

Anwendung: Angaben der Gerätehersteller beachten. Geräte, Gefäße entleeren. Ca. 10-15 g in 1 Liter Wasser lösen. Einfüllen soweit Kalk sitzt und lösen. Bläschenbildung zeigt Lösevorgang an. Wärme beschleunigt das Lösen (nicht über 60 °C). Gefäße nicht verschließen. Wenn Ablagerungen nicht vollständig gelöst werden, erneut Entkalkerlösung zusetzen. Bei Kaffeemaschinen Entkalkerlösung in den Wassertank füllen und Entkalkungsprogramm starten. Entkalkte Gegenstände gründlich mit Frischwasser spülen..

Ökologie: Umweltinformation

- ⇒ **Tensidfrei**
⇒ **Phosphatfrei**
⇒ **Umweltneutrale Verpackung (PE)**

Hinweis: Nicht auf säureempfindlichen Flächen wie Kalk- und Natursteine, Emailie, Zink, Aluminium einwirken lassen.

Gefahren- H315 Verursacht Hautreizungen.

hinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Packungen: 5 kg und 25 kg Eimer

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.